

CESAB

Il più alto livello di produttività,
velocità e sicurezza, con la
tecnologia agli ioni di litio

S010i + P013i

*L'accoppiata
vincente*



LI-ION

www.toyota-forklifts.it

Potenza di stoccaggio

S010i è un elevatore a timone con batteria agli ioni di litio con dimensioni estremamente compatte, per massimizzare la produttività

Montante a grande visibilità e struttura del telaio bassa per un'eccellente visibilità dalla posizione di guida

Timone con molla a gas per il ritorno ammortizzato in posizione verticale al rilascio

Cofano anteriore in acciaio spesso costruito per durare, senza fragili parti in plastica





Ergonomia efficace per una movimentazione sicura e precisa. Velocità "tartaruga" per una manovrabilità e una sicurezza ottimali. Codice PIN per impedire l'uso non autorizzato ed eliminare il rischio di perdere le chiavi

Struttura aperta facilmente accessibile, con meno componenti, per aumentare la disponibilità in uso grazie alla facilità e rapidità di manutenzione

Forche robuste saldate per impieghi pesanti. Bordo del telaio anteriore basso per un'eccellente protezione dei piedi. Peso ridotto per l'uso in aree con limitazioni come ascensori e soppalchi





Il **CESAB S010i**
ha un design a
quattro ruote per la
massima stabilità,
raggiungendo
altezze di
sollevamento fino a
3,6 metri



P013i: la ruota
trazione e le
ruote pivotanti
prevedono di
serie protezioni
per i piedi





Stabile come una roccia

Il P013i ha cinque punti di appoggio per la massima stabilità e sicurezza, tutti con protezione per i piedi

P013i: facile movimentazione dei pallet dal lato lungo. Rulli delle forche gemellati di serie, per ridurre il carico sul pavimento e avere una marcia fluida e silenziosa sulle superfici irregolari

Con le ruote pivotanti di serie, il P013i offre un piano di carico molto stabile. La robusta struttura delle ruote pivotanti e il diametro di 80 mm non temono le rampe o le banchine di carico

Energia pronta

L'S010i è dotato di un comodo caricabatterie a bordo: qualsiasi presa a muro va bene per una ricarica completa o parziale rapida



P013i: la potente batteria è a cassetta, completamente sigillata e facile da movimentare. I connettori sono protetti, così non sussiste il rischio di cortocircuiti



P013i: il caricabatterie rapido di serie è da 12 A, ben oltre i normali 8 A dei transpallet simili



Tecnologia agli ioni di litio senza manutenzione. La batteria può essere ricaricata ovunque; non serve uno spazio di ricarica apposito





Massima manovrabilità

Ingombro ridotto,
grande portata e altezza
di sollevamento, il tutto
in un formato compatto
ben manovrabile

Sia l'S010i che il P013i hanno
un angolo di sterzata molto
ampio, questo permette una
facile manovrabilità anche
negli spazi più ristretti



Velocità di marcia
elevate e modalità
"tartaruga" quando
il timone è in
posizione verticale



Comandi a farfalla
ergonomici per
una guida facile.
Pulsanti separati per
un sollevamento e
un abbassamento
rapidi



S010i: due porte USB-A
per alimentare terminali,
tablet e telefoni

Riduzione automatica e
sicura della velocità in
curva, di serie sia sull'S010i
che sul P013i



Punti di forza in breve

Converti all'elettrico la
tua movimentazione
dei materiali e
aumenta la tua
produttività



Compatti – Perfetti
nelle aree ristrette



Semplici – Maneggevoli
senza sforzo



Leggeri – Ideali
sui pavimenti con
limitazioni di portata



Ergonomici – Progettati
per un uso semplice



Protetti – Accesso
utente con codice PIN

Specifiche

	CESAB S010i	CESAB P013i
Portata nominale	1000 kg	1300 kg
Altezza di sollevamento	2900 / 3600 mm	195 mm
Altezza, montante abbassato	1930 / 2280 mm	-
Altezza, montante esteso	3337 / 4037 mm	-
Peso del carrello, con batteria	565 / 594 kg	135 kg
Baricentro	600 mm	600 mm
Lunghezza complessiva	1710 mm	1530 mm
Lunghezza fino al dorso forche	560 mm	380 mm
Larghezza complessiva	800 mm	540 mm
Raggio di sterzata	1350 mm	1330 mm
Velocità di marcia con/senza carico	4,2 / 4,5 km/h	4,6 / 4,8 km/h
Velocità di sollevamento con/senza carico	0,11 / 0,16 m/s	0,02 / 0,025 m/s
Potenza motore di trazione S2 60 min	0,65 kW	0,65 kW
Livello di rumorosità EN 12053	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)

CESAB S010i e P013i

- Unità di trazione identiche: stessa struttura e stessi ricambi per una manutenzione più semplice
- Peso ridotto: per l'uso in aree con limitazioni come ascensori o soppalchi
- Batteria agli ioni di litio da 24V: carica completa in 2,5 ore da qualsiasi presa a muro
- Comandi intuitivi: semplicità d'uso con la mano destra o sinistra, anche nelle aree ristrette
- Pulsante "tartaruga": velocità ridotta a passo d'uomo per una manovrabilità e una sicurezza ottimali
- Manovrabilità: controllo perfetto grazie agli angoli di sterzo molto ampi
- Sicurezza: riduzione automatica della velocità in curva, timone entro il profilo del carrello
- Accesso con codice PIN: per impedire l'uso non autorizzato ed eliminare il rischio di perdere o rompere le chiavi
- Freno automatico: il timone verticale attiva il freno di stazionamento, il carrello è bloccato
- Telaio anteriore con luce da terra bassa: eccellente protezione dei piedi
- Display LCD: informazioni costanti sullo stato del carrello
- Struttura aperta: meno componenti, facilmente accessibile, per una migliore disponibilità del carrello
- Cofano anteriore in acciaio spesso: costruito per durare, senza fragili parti in plastica
- Forche saldate per impieghi pesanti: più robuste e resistenti rispetto alla lamiera piegata
- Timone con molla a gas: ritorno ammortizzato in posizione verticale al rilascio
- Marcia con il timone verticale in modalità "tartaruga": per lavorare facilmente nei punti ristretti
- Frenatura automatica sulle pendenze: nessun arretramento, pieno controllo
- Ruota di trazione da 210 mm in poliuretano con aderenza ottimale

- Pulsanti di sollevamento e abbassamento separati: niente movimenti involontari del carico
- Interruttore di emergenza facilmente accessibile: arresto rapido in caso di emergenza
- Pulsante dell'avvisatore acustico facilmente accessibile: per un ambiente di lavoro sicuro



CESAB S010i

- Spegnimento automatico programmabile: risparmio di energia, nessun uso non autorizzato
- Doppia porta USB-A per terminali, tablet e telefoni
- 4 ruote per la massima stabilità e sicurezza
- Montante a grande visibilità e struttura del telaio bassa per una visibilità perfetta




CESAB P013i

- Forche con rulli doppi e rullini d'invito per l'inserimento nei pallet chiusi
- Ruote pivotanti con la protezione dei piedi
- Segni sulle forche per una facile movimentazione dei pallet da 800 mm

Assistenza capillare

Disponibilità di assistenza
e ricambi forniti da una
vasta rete dedicata



ITIMAR0889

Prodotto distribuito da Toyota Material Handling Italia Srl

www.toyota-forklifts.it